



KANLUX CORP DE ILUMINAT LED HIGH BAY HB PROSTRONG 150W DALI HB PROSTRONG 150WD

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 150
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 25500
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Grad IP - 65
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339271662
Culoare - gri
Materialul carcasei - aliaj de aluminiu
Materialul geamului de protectie - PC
Inaltime [mm] - 112
Diametru [mm] - 299
Greutate - 2308g
Unitate de vanzare - piese
Cutie exterioara - 1
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - gri
Putere maxima [W] - 150
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 25500
Unghi de iluminare [°] - 90
Numar de cicluri pornit/oprit - ?25000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000

Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - DALI
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 65
Interval de temperatura ambienta la care produsul poate fi expus [°C] - -30÷50
Loc de montare - pentru suspendarea pe tavan, pentru montare pe tavan
Grad IK - 08
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor
Tip de cablu - H05RN-F
Lungimea cablului [m] - 0.3
Sectiune transversala a cablului [mm²] - 1
Distanta minima de la obiectul iluminat - 1m
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 170
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 26850
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Continut de mercur - nu
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Forma becului - rotund
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 599,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-high-bay-hb-prostrong-150w-dali-hb-prostrong-150wd>