



## **KANLUX CORP DE ILUMINAT LED DE SCARA APUS LED APUS LED PIR NW**

Kanlux APUS este un design modern, combinat cu un efect atractiv de iluminare. Este o idee minunata de a ilumina scările și coridoarele sau de a accentua designul interior al camerelor. Construcția unică a corpului de iluminat asigură o emisie uniformă de lumină. Versiunea AC este echipată cu o sursă de alimentare de 230V care se potrivește în cutie, iar versiunea PIR cu un senzor de mișcare. Senzorul detectează mișcarea / activează iluminarea, indiferent de intensitatea luminii ambientale. Tensiune nominală [V] - 12 DC

Putere maximă [W] - 0,8

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 14

Temperatura de culoare [K] - 4000

Durabilitate [h] - 50000

Garantie [ani] - 2

EAN13 - 5905339273796

Culoare - oțel inoxidabil

Materialul carcasei - oțel inoxidabil slefuit, material din plastic

Materialul abajurului - material din plastic

Înălțime [mm] - 75

Latime [mm] - 23

Lungime [mm] - 75

Greutate - 84g

Unitate de vânzare - piese

Cutie exterioară - 100

Tensiune nominală [V] - 12 DC

Culoare - oțel inoxidabil

Putere maximă [W] - 0,8

Sursă de lumină cu LED integrată -

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 14

Număr de cicluri pornit/oprit - ?20000

Durabilitate [h] - 50000

Temperatura de culoare [K] - 4000  
Uniformitate de culoare [SDCM] - ?6  
Indice de redare a culorilor Ra - 80  
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu  
Culoarea luminii - alb  
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - III  
Grad IP - 20  
Loc de montare - pentru Incastrare In perete  
Lungimea cablului [m] - 0.18  
Pentru Incastrare In perete -  
Dimensiuni orificiu de montare [mm] - 60  
Wymagana ?rednica puszki monta?owej [Omm] - 60  
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor  
Distanța minima de la obiectul iluminat - 0,1m  
Tip de dioda - LED SMD  
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25  
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 18  
Raza de actiune a senzorului [m] - max 5  
unghiul de activare a senzorului [°] - H90/V40  
Sensor-operation time [second-minute] - 60--  
Tip de senzor - PIR  
Wykrywanie ruchu - da  
Forma becului - patrat  
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -  
Pret: 106,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-de-scara-apus-led-apus-led-pir-nw>