Image not found or type



KANLUX SURSA DE LUMINA LED XLED C35M XLED C35E14 6W-WW-M

Kanlux XLED combina cele mai bune caracteristici ale becurilor traditionale si surselor moderne de lumina LED. Balon mat In forma de bec traditional si LED-uri aranjate astfel Incat lumina sa se propage In toate directiile, iar unghiul de iluminare este chiar de 320 de grade! Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Puterea In modul activ Pon [W] - 6
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 810
Temperatura de culoare [K] - 2700
Ax - E14
Durata nominala de viata a lampii [h] - 10000
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339296221
Culoare - alb
Materialul abajurului - sticla
Inaltime [mm] - 97
Latime [mm] - 35
Diametru [mm] - 35
Adancime [mm] - 35
Greutate - 16g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 10
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Sursa de lumina - C35
Tip de dioda - LED FILAMENT
Putere nominala [W] - 6
Puterea In modul activ Pon [W] - 6
Consumul de energie In modul activ (kWh/1 000h) - 6
Curent nominal al lampii [mA] - 48

Ax - E14
Flux luminos specificat total [lm] - 810
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 810
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 135
Unghi de radiatie nominal [°] - 320
Declaratie de putere echivalenta [W] - 60
Temperatura de culoare [K] - 2700
Uniformitate de culoare [SDCM] - ?6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Culoarea luminii - alb cald
Numar de cicluri pornit/oprit - ?15000
Durata nominala de viata a lampii [h] - 10000
Continut de mercur - nu
Factorul de supravietuire - ?0.9
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoare - alb
Forma becului - lumanare
Tehnologia de iluminat utilizata - LED
Cu intensitate reglabila - nu
EPRELID - 453092
Informatii suplimentare - Sursa de lumina (LS)
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 10,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-lumina-led-xled-c35m-xled-c35e14-6w-ww-m