Image not found or type



KANLUX SURSA DE LUMINA LED XLED G45M XLED G45E14 4,5W-WW-M

Kanlux XLED combina cele mai bune caracteristici ale becurilor traditionale si surselor moderne de lumina LED. De aceea vorbim despre asta, este primul bec LED real. Balon de sticla In forma de „bila” traditionala si diode LED aranjate astfel Incat lumina sa se propage In toate directiile, Putem alege din surse cu filet E27 si E14. Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Puterea In modul activ Pon [W] - 4.5
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 470
Temperatura de culoare [K] - 2700
Ax - E14
Durata nominala de viata a lampii [h] - 15000
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339296269
Culoare - alb
Materialul abajurului - sticla
Inaltime [mm] - 80
Latime [mm] - 45
Diametru [mm] - 45
Adancime [mm] - 45
Greutate - 16g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 10
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Sursa de lumina - G45
Tip de dioda - LED FILAMENT
Putere nominala [W] - 4.5
Puterea In modul activ Pon [W] - 4.5
Consumul de energie In modul activ (kWh/1 000h) - 5

Curent nominal al lampii [mA] - 36
Ax - E14
Flux luminos specificat total [lm] - 470
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 470
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 104
Unghi de radiatie nominal [°] - 320
Declaratie de putere echivalenta [W] - 40
Temperatura de culoare [K] - 2700
Uniformitate de culoare [SDCM] - ?6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Culoarea luminii - alb cald
Numar de cicluri pornit/oprit - ?15000
Durata nominala de viata a lampii [h] - 15000
Continut de mercur - nu
Factorul de supravietuire - ?0.9
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoare - alb
Forma becului - minge
Tehnologia de iluminat utilizata - LED
Cu intensitate reglabila - nu
EPRELID - 452998
Informatii suplimentare - Sursa de lumina (LS)
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 8,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-lumina-led-xled-g45m-xled-g45e14-4-5w-ww-m