Image not found or type



KANLUX PANOU LED BAREV BL BAREV BL LEDN2 40W-NW

Putere maxima [W] - 40
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 4000
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 100
Temperatura de culoare [K] - 4000
Culoare - alb
Grad IP - 20
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 8595665311735
Culoare - alb
Materialul carcasei - otel
Materialul abajurului - material din plastic
Inaltime [mm] - 28
Latime [mm] - 595
Lungime [mm] - 595
Greutate - 1956g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 6
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - alb
Putere maxima [W] - 40
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 4000
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 100
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 100

Unghi de iluminare [°] - 110
Numar de cicluri pornit/oprit - ?15000
Durabilitate [h] - 30000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - ?6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 20
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Loc de montare - pentru montare pe tavan,pentru Incastrare In tavan (tavan casetat)
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant -
Tip de conexiune - bloc de conectare
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 5000
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Forma becului - patrat
Aprisa s.r.o. Sadova 618, 738 01 Frydek-Mistek, Czech Republic - aprisa@aprisa.cz

Pret: 110,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-barev-bl-barev-bl-ledn2-40w-nw