Image not found or type



KANLUX CORP DE ILUMINAT LED DE PERETE TONIL II LED TONIL II LED B

Kanlux TONIL LED II este un model modest cu o sursa de lumina integrata. Bratul sau flexibil din cauciuc va permite sa directionati lumina In directia dorita. In acelasi timp, Ii putem da forma dorita Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 3,3
Grad IP - 20
Garantie [ani] - 3
EAN13 - 5905339325228
Culoare - negru
Materialul carcasei - aliaj de aluminiu
Materialul abajurului - material din plastic
Inaltime [mm] - 121
Latime [mm] - 51
Lungime [mm] - 370
Greutate - 320g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 50
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - negru
Putere maxima [W] - 3,3
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 145
Unghi de iluminare [°] - 30
Numar de cicluri pornit/oprit - ?15000
Durabilitate [h] - 20000
Temperatura de culoare [K] - 3000
Uniformitate de culoare [SDCM] - ?6

Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb cald
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 20
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Loc de montare - pentru montare pe perete
Corp de iluminat mobil In interval orizontal [°] - 360
Corp de iluminat mobil In interval vertical [°] - 360
Tip de conexiune - bloc cu surub
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 0,5-1,5
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,2m
Comutator -
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 44
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 145
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de con Ingust (90°)
Continut de mercur - nu
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 89,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-de-perete-tonil-ii-led-tonil-ii-led-b