



KANLUX ACORD ATL1 ATL1 30W-930-S6-B

Kanlux ACORD ATL 1 sunt corpuri de iluminat integrate pentru a fi montate pe sina trifazata. Sunt lampi care pot fi adaptate nevoilor noastre individuale. Putem alege pe alb sau negru, doua puteri (18W si 30W), culoarea luminii si unghiul de iluminare (standard este 60°, dar putem Inlocui reflectorul si schimba unghiul la 15° sau 36°) In functie de cum dorim sa iluminam suprafata sau un detaliu specific. Kanlux ACORD ATL 1 are o durabilitate de 50.000 de ore si o garantie de 5 ani. Componentele cheie de marca (LED COB si sursa de alimentare), nivelul ridicat de redare a culorilor reale (CRI > 90) si eliminarea stralucirii (UGR < 19) sunt alte avantaje ale acestor corpuri de iluminat unice. Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Putere maxima [W] - 30

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 2850

Durabilitate [h] - 50000

Temperatura de culoare [K] - 3000

Grad IP - 20

Garantie [ani] - 5

EAN13 - 5905339331359

Culoare - negru

Materialul carcasei - aliaj de aluminiu

Materialul geamului de protectie - material din plastic

Greutate - 790g

Unitate de vanzare - piese

Cutie exterioara - 15

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Culoare - negru

Putere maxima [W] - 30

Sursa de lumina cu LED integrata -

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 2850

Unghi de iluminare [°] - 60

Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 3000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 90
Tip de dioda - LED COB
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb cald
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 20
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Loc de montare - na szyn? TEAR
Corp de iluminat mobil In interval orizontal [°] - 315
Corp de iluminat mobil In interval vertical [°] - 90
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 95
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 3200
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 217,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acord-atl1-atl1-30w-930-s6-b>