Image not found or type



KANLUX CORP DE ILUMINAT LED REZISTENT LA PRAF TP STRONG TP STRONG 60W 12 NW

Kanlux TP STRONG este un corp etans pentru scopuri speciale. Etansitatea IP65, rezistenta mecanica IK08 si eficacitatea luminoasa de 135lm / W sunt principalele avantaje ale acestui corp de iluminat. In plus, are un unghi de distributie a luminii de 120?. Parametrii vorbesc de la sine, dar oferim si o garantie de 5 ani.
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 60
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 8000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Grad IP - 65
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339331632
Culoare - alb
Materialul carcasei - material din plastic
Materialul abajurului - PC
Inaltime [mm] - 62
Latime [mm] - 67
Lungime [mm] - 1250
Greutate - 1056g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 6
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Tipul de abajur - opalescent
Culoare - alb
Factor de putere - 0.95
Putere maxima [W] - 60

Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 8000
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 133
Unghi de iluminare [°] - X125/Y110
Numar de cicluri pornit/oprit - ?25000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 65
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷40
Loc de montare - pentru montare pe tavan,pentru montare pe perete
Grad IK - 08
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 1,5÷2,5
Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat -
Numar maxim de corpuri de iluminat conectate prin trecere - 10
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 9500
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Forma becului - rectangular
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 211,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-rezistent-la-praf-tp-strong-tp-strong-60w-12-nw