



KANLUX CORP DE ILUMINAT LED REZISTENT LA PRAF TP STRONG TP STRONG LED 37W-NW

Kanlux TP STRONG este un corp etans pentru scopuri speciale. Etansitatea IP65, rezistenta mecanica IK08 si eficacitatea luminoasa de 135lm / W sunt principalele avantaje ale acestui corp de iluminat. In plus, are un unghi de distributie a luminii de 120°. Parametrii vorbesc de la sine, dar oferim si o garantie de 5 ani.

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Putere maxima [W] - 37

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 5000

Durabilitate [h] - 50000

Temperatura de culoare [K] - 4000

Grad IP - 65

Garantie [ani] - 5

EAN13 - 5905339331687

Culoare - alb

Materialul carcasei - material din plastic

Materialul abajurului - PC

Inaltime [mm] - 60

Latime [mm] - 67

Lungime [mm] - 1250

Greutate - 1006g

Unitate de vanzare - piese

Cutie exterioara - 6

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Tipul de abajur - opalescent

Culoare - alb

Factor de putere - 0.95

Putere maxima [W] - 37

Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 5000
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 135
Unghi de iluminare [°] - X125/Y110
Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 65
Interval de temperatura ambienta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷40
Loc de montare - pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete
Grad IK - 08
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm²] - 1,5÷2,5
Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat -
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 6000
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Forma becului - rectangular
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 199,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-rezistent-la-praf-tp-strong-tp-strong-led-37w-nw>