Image not found or type



KANLUX CORP DE ILUMINAT LED REZISTENT LA PRAF TP STRONG TP STRONG LED 75W-NW

Kanlux TP STRONG este un corp etans pentru scopuri speciale. Etansitatea IP65, rezistenta mecanica IK08 si eficacitatea luminoasa de 135lm / W sunt principalele avantaje ale acestui corp de iluminat. In plus, are un unghi de distributie a luminii de 120?. Parametrii vorbesc de la sine, dar oferim si o garantie de 5 ani.
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 75
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 10000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Grad IP - 65
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339331717
Culoare - alb
Materialul carcasei - material din plastic
Materialul abajurului - PC
Inaltime [mm] - 63
Latime [mm] - 72
Lungime [mm] - 1500
Greutate - 1210g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 6
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Tipul de abajur - opalescent
Culoare - alb
Factor de putere - 0.95
Putere maxima [W] - 75

Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 10000
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 133
Unghi de iluminare [°] - X125/Y110
Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 65
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷40
Loc de montare - pentru montare pe tavan,pentru montare pe perete
Grad IK - 08
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 1,5÷2,5
Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat -
Numar maxim de corpuri de iluminat conectate prin trecere - 10
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 12000
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Forma becului - rectangular
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 243,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-rezistent-la-praf-tp-strong-tp-strong-led-75w-nw