



## **KANLUX PANOU LED INCASTRAT BLINGO IPRN38W BLINGO IPRN38W 6060NW**

Kanlux BLINGO LED IPRN sunt panouri cu iluminare din spate caracterizate printr-o etanseitate sporita - IP44/20, care permite utilizarea lor In locuri expuse la umezeala. Modelele de panouri Kanlux BLINGO LED IPRN au o sursa de alimentare neintegrata inclusa. Aceste panouri sunt montate Incastrat, iar pentru montare la suprafata utilizati cadrul adecvat Kanlux ADTR-H. Panourile sunt echipate cu un conector rapid pentru o instalare usoara. Putere maxima [W] - 38

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 3800

Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 100

Temperatura de culoare [K] - 4000

Culoare - alb

Grad IP - 44/20

Garantie [ani] - 5

EAN13 - 5905339331748

Culoare - alb

Materialul carcasei - otel

Materialul abajurului - PS

Materialul panoului/cadrului - otel

Inaltime [mm] - 25

Latime [mm] - 595

Lungime [mm] - 595

Greutate - 1550g

Unitate de vanzare - piece

Cutie exterioara - 5

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Sursa de alimentare inclusa In set - da

Culoare - alb

Factor de putere - 0.97

Putere maxima [W] - 38  
Sursa de lumina cu LED integrata -  
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 3800  
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 100  
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 100  
Unghi de iluminare [°] - 120  
Numar de cicluri pornit/oprit - 750000  
Durabilitate [h] - 50000  
Temperatura de culoare [K] - 4000  
Uniformitate de culoare [SDCM] - 76  
Indice de redare a culorilor Ra - 80  
Tip de dioda - LED SMD  
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu  
Culoarea luminii - alb  
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II  
Grad IP - 44/20  
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25  
Loc de montare - pentru Incastrare In tavan  
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant -  
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare  
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m  
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 760  
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)  
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)  
Forma becului - patrat  
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -  
Pret: 124,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-incastrat-blingo-iprn38w-blingo-iprn38w-6060nw>