



### **KANLUX PANOU LED INCASTRAT BLINGO LED BLINGO TUN48W 6060 NW**

Kanlux BLINGO LED sunt panouri cu iluminare din spate. Sunt echipate cu o cutie de jonctiune cu un conector rapid, care permite conectarea panourilor Intre ele si de asemenea, accelereaza asamblarea acestora. In noile modele ale binecunoscutelor panouri LED Kanlux BLINGO, am introdus o sursa de alimentare integrata, datorita careia le putem amplasa In cadrul adecvat Kanlux ADTR si a realiza montarea la suprafata a panourilor. Putere maxima [W] - 48

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 6250

Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 130

Temperatura de culoare [K] - 4000

Culoare - alb

Grad IP - 20

Garantie [ani] - 5

EAN13 - 5905339331793

Culoare - alb

Materialul carcasei - otel

Materialul abajurului - PS

Materialul panoului/cadrului - otel

Inaltime [mm] - 25

Latime [mm] - 595

Lungime [mm] - 595

Greutate - 1790g

Unitate de vanzare - piece

Cutie exterioara - 5

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Tip de sursa de alimentare - curent continuu

Sursa de alimentare inclusa In set - da

Culoare - alb

Putere maxima [W] - 48  
Sursa de lumina cu LED integrata -  
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 6250  
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 130  
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 130  
Unghi de iluminare [°] - 90  
Numar de cicluri pornit/oprit - 750000  
Durabilitate [h] - 50000  
Temperatura de culoare [K] - 4000  
Uniformitate de culoare [SDCM] - 76  
Indice de redare a culorilor Ra - 80  
Tip de dioda - LED SMD  
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu  
Culoarea luminii - alb  
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I  
Grad IP - 20  
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25  
Loc de montare - pentru Incastrare In tavan  
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant -  
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare  
Distanța minima de la obiectul iluminat - 0,5m  
UGR - <19  
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 7620  
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)  
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)  
Forma becului - patrat  
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -  
Pret: 138,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-incestrat-blingo-led-blingo-tun48w-6060-nw>