



KANLUX BANDA LED LED STRIP L60 L60 11W/M 12 IP00-CW

Banda LED Kanlux L60, adica doua clase IP, IP00 si IP65 - pentru locurile In care banda este expusa la umiditate. Versiunea IP65, nu difera In mod semnificativ de dimensiunile de versiunea IP00 - acest lucru este important atunci cand se monteaza In profile de aluminiu. Benzile Kanlux L60 au factorul CRI 90 de redare a culorilor foarte ridicat si garantie de pana la 2 ani. In plus, versiunea Kanlux L60B este o rola lunga de 30 de metri pentru cei care au nevoie de benzi cu LED mai lungi. Tensiune nominala [V] - 12 DC

Puterea In modul activ Pon [W] - 0,5m = 5,5

Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 0,5m = 450

Temperatura de culoare [K] - 6000

Durata nominala de viata a lampii [h] - 30000

Lungime [mm] - 5000

Garantie [ani] - 3

EAN13 - 5905339333049

Inaltime [mm] - 5000

Latime [mm] - 8

Lungime [mm] - 5000

Adancime [mm] - 2

Greutate - 50g

Unitate de vanzare - piese

Cutie exterioara - 25

Tensiune nominala [V] - 12 DC

Putere nominala [W] - 1m = 11

Puterea In modul activ Pon [W] - 0,5m = 5,5

Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - III

Grad IP - 00

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 1m = 900

Temperatura de culoare [K] - 6000

Uniformitate de culoare [SDCM] - ?3

Indice de redare a culorilor Ra - 90

Continut de mercur - nu

Tip de dioda - LED SMD

Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000

Durata nominala de viata a lampii [h] - 30000

Culoarea luminii - alb racoros

Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor

Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,1m

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25

Posibilitatea taierii benzilor LED pe segmente [cm] - 5

Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 0,5m = 450

Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)

Consumul de energie In modul activ (kWh/1 000h) - 0,5m = 6

Declaratie de putere echivalenta [W] - 0,5m = 38

Factorul de supravietuire - ?0.9

Tehnologia de iluminat utilizata - LED

Cu intensitate reglabila - numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasa

EPRELID - 669113

Informatii suplimentare - Sursa de lumina (LS)

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -

Pret: 63,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/banda-led-led-strip-160-160-11w-m-12-ip00-cw>