Image not found or type



KANLUX BANDA LED LED STRIP L60 L60 11W/M 12 IP65-CW

Banda LED Kanlux L60, adica doua clase IP, IP00 si IP65 - pentru locurile In care banda este expusa la umiditate. Versiunea IP65, nu difera In mod semnificativ de dimensiunile de versiunea IP00 - acest lucru este important atunci cand se monteaza In profile de aluminiu. Benzile Kanlux L60 au factorul CRI 90 de redare a culorilor foarte ridicat si garantie de pana la 2 ani. In plus, versiunea Kanlux L60B este o rola lunga de 30 de metri pentru cei care au nevoie de benzi cu LED mai lungi. Tensiune nominala [V] - 12 DC
Puterea In modul activ Pon [W] - 0,5m = 5,5
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 0,5m = 450
Temperatura de culoare [K] - 6000
Durata nominala de viata a lampii [h] - 30000
Lungime [mm] - 5000
Garantie [ani] - 3
EAN13 - 5905339333100
Inaltime [mm] - 5000
Latime [mm] - 8
Lungime [mm] - 5000
Adancime [mm] - 3
Greutate - 84g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 25
Tensiune nominala [V] - 12 DC
Putere nominala [W] - 1m = 11
Puterea In modul activ Pon [W] - 0,5m = 5,5
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - III
Grad IP - 65
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 1m = 900
Temperatura de culoare [K] - 6000
Uniformitate de culoare [SDCM] - ?6

Indice de redare a culorilor Ra - 90
Continut de mercur - nu
Tip de dioda - LED SMD
Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000
Durata nominala de viata a lampii [h] - 30000
Culoarea luminii - alb racoros
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,1m
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Posibilitatea taierii benzilor LED pe segmente [cm] - 5
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 0,5m = 450
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Consumul de energie In modul activ (kWh/1 000h) - 0,5m = 6
Declaratie de putere echivalenta [W] - 0,5m = 38
Factorul de supravietuire - ?0.9
Tehnologia de iluminat utilizata - LED
Cu intensitate reglabila - numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasa
EPRELID - 669168
Informatii suplimentare - Sursa de lumina (LS)
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 91,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/banda-led-led-strip-l60-l60-11w-m-12-ip65-cw