Image not found or type



KANLUX BANDA LED LED STRIP L48 RGBW L48 9W/M 24 IP00-RGBW

Tensiune nominala [V] - 24 DC
Puterea In modul activ Pon [W] - 0,5m =2,3 (W)
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 0,5m = 240 (W)
Temperatura de culoare [K] - RGB + 4000(W)
Durata nominala de viata a lampii [h] - 30000
Lungime [mm] - 5000
Garantie [ani] - 3
EAN13 - 5905339333186
Inaltime [mm] - 5000
Latime [mm] - 10
Lungime [mm] - 5000
Adancime [mm] - 2
Greutate - 66g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 25
Tensiune nominala [V] - 24 DC
Putere nominala [W] - 1m = 9
Puterea In modul activ Pon [W] - 0,5m =2,3 (W)
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - III
Grad IP - 00
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 1m = max 600 (RGBW)
Temperatura de culoare [K] - RGB + 4000(W)
Uniformitate de culoare [SDCM] - ?6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Continut de mercur - nu
Tip de dioda - LED SMD
Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000

Durata nominala de viata a lampii [h] - 30000
Culoarea luminii - RGBW
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,1m
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Posibilitatea taierii benzilor LED pe segmente [cm] - 25
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 0,5m = 240 (W)
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Consumul de energie In modul activ (kWh/1 000h) - 0,5m = 3
Declaratie de putere echivalenta [W] - 0,5m = 24
Factorul de supravietuire - ?0.9
Tehnologia de iluminat utilizata - LED
Cu intensitate reglabila - numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasa
EPRELID - 669489
Informatii suplimentare - Sursa de lumina (LS)
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 93,95 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/banda-led-led-strip-l48-rgbw-l48-9w-m-24-ip00-rgbw