Image not found or type



# KANLUX SURSA DE LUMINA LED IQ-LEDDIM A60 IQ-LEDDIM A6010,5W-NW

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Puterea In modul activ Pon [W] - 10.5
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 1060
Temperatura de culoare [K] - 4000
Ax - E27
Durata nominala de viata a lampii [h] - 25000
Garantie [ani] - 3
EAN13 - 5905339337252
Culoare - alb
Material - material din plastic
Materialul abajurului - material din plastic
Inaltime [mm] - 110
Latime [mm] - 60
Diametru [mm] - 60
Adancime [mm] - 60
Greutate - 42g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 10
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Sursa de lumina - A60
Tip de dioda - LED SMD
Putere nominala [W] - 10.5
Puterea In modul activ Pon [W] - 10.5
Consumul de energie In modul activ (kWh/1 000h) - 11
Curent nominal al lampii [mA] - 66
Ax - E27

Flux luminos specificat total [lm] - 1060
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 1060
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 101
Unghi de radiatie nominal [°] - 220
Declaratie de putere echivalenta [W] - 75
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - ?6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Culoarea luminii - alb
Numar de cicluri pornit/oprit - ?40000
Durata nominala de viata a lampii [h] - 25000
Continut de mercur - nu
Factorul de supravietuire - ?0.9
Lampa este proiectata pentru Intunecare -
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - da
Culoare - alb
Forma becului - standard
Tehnologia de iluminat utilizata - LED
Cu intensitate reglabila - numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasa
EPRELID - 754563
Informatii suplimentare - Sursa de lumina (LS)
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 13,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-lumina-led-iq-leddim-a60-iq-leddim-a6010-5w-nw