



KANLUX CORP DE ILUMINAT LINIAR LED MEBA LED MEBA LED 22-40W NW/WW

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Putere maxima [W] - 22/40

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 2500(WW) 2700(NW) / 4200(WW) 4400(NW)

Durabilitate [h] - 50000

Temperatura de culoare [K] - 3000/4000

Grad IP - 20

Garantie [ani] - 5

EAN13 - 5905339338914

Culoare - alb

Materialul carcasei - otel

Materialul abajurului - PC

Inaltime [mm] - 62

Latime [mm] - 160

Lungime [mm] - 1200

Greutate - 1860g

Unitate de vanzare - piese

Cutie exterioara - 6

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Tipul de abajur - opalescent

Culoare - alb

Putere maxima [W] - 22/40

Sursa de lumina cu LED integrata -

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 2500(WW) 2700(NW) / 4200(WW) 4400(NW)

Unghi de iluminare [°] - 120

Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000

Durabilitate [h] - 50000

Temperatura de culoare [K] - 3000/4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - ?6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb cald,alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 20
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Loc de montare - pentru montare pe tavan
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm²] - 0,75-2
Directie de iluminare a corpului de iluminat - jos
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 6000
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Forma becului - rectangular
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 272,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-meba-led-meba-led-22-40w-nw-ww>