



### **KANLUX LAMPA DE BIROU LED PREDA LED PREDA LED W**

Kanlux PREDA este o lampa de birou multifunctionala. Se distinge printr-un flux luminos ridicat (ca si In cazul lampilor de birou) - pana la 620 de lumeni (modelul alb). Se caracterizeaza printr-o schimbare lina de culoare (glisor) si capacitatea de a schimba culoarea luminii. O caracteristica unica este posibilitatea de a devia bratul lampii In jurul axei sale cu 45 de grade. Lampa este echipata cu un port USB, datorita caruia putem Incarca dispozitivele mobile. Aceasta lampa poate fi folosita cu succes pentru a ilumina biroul unui student sau un loc de munca mai mare. Poate fi folosit si in saloanele de infrumusetare. Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Putere maxima [W] - max 7,3

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - max 620

Temperatura de culoare [K] - 3000/5000/6500

Durabilitate [h] - 25000

Garantie [ani] - 2

EAN13 - 5905339357816

Culoare - alb

Materialul carcasei - material din plastic

Materialul abajurului - material din plastic

Materialul bratului - material din plastic

Latime [mm] - 124

Lungime [mm] - 195

Greutate - 1014g

Unitate de vanzare - piese

Cutie exterioara - 8

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Culoare - alb

Putere maxima [W] - max 7,3

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - max 620

Numar de cicluri pornit/oprit - 15000  
Durabilitate [h] - 25000  
Temperatura de culoare [K] - 3000/5000/6500  
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6  
Indice de redare a culorilor Ra - 80  
Tip de dioda - LED SMD  
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu  
Posibilitate de reglare a intensitatii luminoase doar cu ajutorul sistemului electronic intern - da  
Culoarea luminii - alb cald,alb,alb racoros  
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II  
Grad IP - 20  
Loc de montare - pe substrat  
Corp de iluminat mobil In interval orizontal [°] - 45  
Corp de iluminat mobil In interval vertical [°] - 150  
Comutator -  
Tip de conexiune - cablu terminat cu stecher  
Lungimea cablului [m] - 1.8  
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - max 85  
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 800  
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)  
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)  
Port USB - gniazdo USB-A z funkcj? ?adowania urz?dze? mobilnych  
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -  
Pret: 216,15 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-de-birou-led-preda-led-preda-led-w>