Image not found or type



# KANLUX CORP DE ILUMINAT PENTRU PARCARE STRETON LED STRETON LED 40W WW

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Temperatura de culoare [K] - 3000
Durabilitate [h] - 50000
Grad IP - 65
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339362360
Culoare - gri
Materialul carcasei - aliaj de aluminiu
Materialul geamului de protectie - PC
Greutate - 1610g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 6
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - gri
RAL - 9023
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 5200
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Unghi de iluminare [°] - X140/Y90
Numar de cicluri pornit/oprit - ?20000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 3000
Uniformitate de culoare [SDCM] - ?6
Indice de redare a culorilor Ra - 70
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu

Culoarea luminii - alb cald
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 65
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷45
Loc de montare - pentru montare pe perete,stalp de strada
Grad IK - 08
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor
Tip de cablu - H05RN-F
Lungimea cablului [m] - 0.4
Sectiune transversala a cablului [mm²] - 1
Distanta minima de la obiectul iluminat - 1m
Puterea In modul activ Pon [W] - 40
Consumul de energie In modul activ (kWh/1 000h) - 40
Declaratie de putere echivalenta [W] - 287
Factorul de supravietuire - 0,9
Tehnologia de iluminat utilizata - LED
Cu intensitate reglabila - nu
Continut de mercur - nu
EPRELID - 1538467
Informatii suplimentare - Sursa de lumina (LS)
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 255,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-pentru-parcare-streton-led-streton-led-40w-ww