Image not found or type



KANLUX CORP DE ILUMINAT PENTRU DECOR URBAN PARCOLI CCT PARCOLI 30-50W CCT G

Parcoli sunt corpuri de iluminat moderne, de exterior, eficiente energetic, concepute pentru iluminarea parcurilor si aleilor. Aceste corpuri oferta reglaje de putere(30W, 40W, 50W) si temperatura de culoare(3000K, 4000K, 6500K), asigurand conditii optime de iluminare. Eficienta luminoasa ridicata, de aproximativ 160lm/W, rezistenta IP66, ungliul reglabil de 60° si durabilitatea certificata IK08 garanteaza funtionalitatea optima. Instalarea este simpla, fie pe stalp, fie cu suport, iar cerificarea ENEC confirma calitatea si siguranta produsului, care beneficiaza de o garantie de 5 ani. Putere maxima [W] - 30 / 40 / 50
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - max 7250 / 8000 / 7500
Temperatura de culoare [K] - 3000/4000/6500
Grad IP - 66
Grad IK - 08
Culoare - gri
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339364357
Culoare - gri
Materialul carcasei - aliaj de aluminiu
Materialul abajurului - PC
Inaltime [mm] - 441
Latime [mm] - 301
Lungime [mm] - 301
Greutate - 2960g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 4
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - gri
RAL - 9023

Putere maxima [W] - 30 / 40 / 50
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - max 7250 / 8000 / 7500
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 8055
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Unghi de iluminare [°] - 120
Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 3000/4000/6500
Uniformitate de culoare [SDCM] - ?6
Indice de redare a culorilor Ra - 70
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb cald,alb,alb racoros
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 66
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷40
Loc de montare - stalp de strada
Grad IK - 08
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 0,75÷2,5
Distanta minima de la obiectul iluminat - 1m
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 598,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-pentru-decor-urban-parcoli-cct-parcoli-30-50w-cct-g