



## **KANLUX CORP DE ILUMINAT PENTRU DECOR URBAN PARCOLI CCT PARCOLI 30-50W CCT G**

Parcoli sunt corpuri de iluminat moderne, de exterior, eficiente energetic, concepute pentru iluminarea parcurilor si aleilor. Aceste corpuri oferta reglaje de putere(30W, 40W, 50W) si temperatura de culoare(3000K, 4000K, 6500K), asigurand conditii optime de iluminare. Eficienta luminoasa ridicata, de aproximativ 160lm/W, rezistenta IP66, ungliul reglabil de 60° si durabilitatea certificata IK08 garanteaza functionalitatea optima. Instalarea este simpla, fie pe stalp, fie cu suport, iar certificarea ENEC confirma calitatea si siguranta produsului, care beneficiaza de o garantie de 5 ani. Putere maxima [W] - 30 / 40 / 50  
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - max 7250 / 8000 / 7500

Temperatura de culoare [K] - 3000/4000/6500

Grad IP - 66

Grad IK - 08

Culoare - gri

Garantie [ani] - 5

EAN13 - 5905339364357

Culoare - gri

Materialul carcasei - aliaj de aluminiu

Materialul abajurului - PC

Inaltime [mm] - 441

Latime [mm] - 301

Lungime [mm] - 301

Greutate - 2960g

Unitate de vanzare - piese

Cutie exterioara - 4

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Culoare - gri

RAL - 9023

Putere maxima [W] - 30 / 40 / 50  
Sursa de lumina cu LED integrata -  
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - max 7250 / 8000 / 7500  
Fluxul luminos util al sursei de lumina  $\eta$ use [lm] - 8055  
Fluxul luminos util al sursei de lumina  $\eta$ use [lm] - sub forma de sfera (360°)  
Unghi de iluminare [°] - 120  
Numar de cicluri pornit/oprit -  $\approx$ 30000  
Durabilitate [h] - 50000  
Temperatura de culoare [K] - 3000/4000/6500  
Uniformitate de culoare [SDCM] -  $\approx$ 6  
Indice de redare a culorilor Ra - 70  
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu  
Culoarea luminii - alb cald,alb,alb racoros  
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I  
Grad IP - 66  
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷40  
Loc de montare - stalp de strada  
Grad IK - 08  
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor  
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm<sup>2</sup>] - 0,75÷2,5  
Distanta minima de la obiectul iluminat - 1m  
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)  
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -  
Pret: 593,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-pentru-decor-urban-parcoli-cct-parcoli-30-50w-cct-g>