



KANLUX PANOU LED INCASTRAT BLINGO LED BLINGO 38W 4560 60NW

Putere maxima [W] - 38
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 4560
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 120
Temperatura de culoare [K] - 4000
Culoare - alb
Grad IP - 20
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339371768
Culoare - alb
Materialul carcasei - otel
Materialul abajurului - material din plastic
Materialul panoului/cadrului - otel
Inaltime [mm] - 25
Latime [mm] - 595
Lungime [mm] - 595
Greutate - 1308g
Unitate de vanzare - piese
Cutie exterioara - 5
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Tip de sursa de alimentare - curent continuu
Sursa de alimentare inclusa In set - da
Culoare - alb
Factor de putere - 0.98
Putere maxima [W] - 38
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 4560

Eficiența luminoasă a lampii [lm/W] - 120
Eficiența luminoasă a lampii [lm/W] - 120
Unghi de iluminare [°] - 115
Număr de cicluri pornit/oprit - 50000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de diodă - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb
Clasa de protecție împotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 20
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Loc de montare - pentru încadrare în tavan
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant -
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm²] - 1-2,5
Distanța minimă de la obiectul iluminat - 0,5m
Fluxul luminos util al sursei de lumină ?use [lm] - 5470
Fluxul luminos util al sursei de lumină ?use [lm] - sub formă de sferă (360°)
Informații suplimentare - Produs continuator (CP)
Forma becului - pătrat
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkowi Polonia -
Preț: 110,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-incestrat-blingo-led-blingo-38w-4560-60nw>