Image not found or type



KANLUX NEON LED12W/M NEON LED12W/M IP65-WW

Kanlux NEON LED este echipat cu o priza care poate fi conectata la mufa cu ajutorul unui cablu inclus in pachet pentru o instalare usoara. Tensiune nominala [V] - 24 DC
Puterea In modul activ Pon [W] - 0,5m = 6
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 0,5m=110
Temperatura de culoare [K] - 2700
Durata nominala de viata a lampii [h] - 30000
Lungime [mm] - 5000
Garantie [ani] - 3
EAN13 - 5905339372345
Inaltime [mm] - 10
Latime [mm] - 4
Lungime [mm] - 5000
Greutate - 266g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 30
Tensiune nominala [V] - 24 DC
Putere nominala [W] - 0,5m = 6
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - III
Grad IP - 65
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 0,5m=110
Temperatura de culoare [K] - 2700
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Continut de mercur - nu
Tip de dioda - LED SMD
Numar de cicluri pornit/oprit - ?25000
Durata nominala de viata a lampii [h] - 30000

Culoarea luminii - alb cald
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,1m
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -10÷25
Posibilitatea taierii benzilor LED pe segmente [cm] - 5
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 0,5m = 725
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 191,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/neon-led12w-m-neon-led12w-m-ip65-ww