
Image not found or type



KANLUX PANOU LED INCASTRAT BLINGO LED BLINGO IP65 40W 60NW

Putere maxima [W] - 40
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 4800
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 120
Temperatura de culoare [K] - 4000
Culoare - alb
Grad IP - 65
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339372796
Culoare - alb
Materialul carcasei - otel
Materialul abajurului - material din plastic
Materialul panoului/cadrului - otel
Inaltime [mm] - 34
Latime [mm] - 595
Lungime [mm] - 595
Greutate - 1520g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 5
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Tip de sursa de alimentare - curent continuu
Sursa de alimentare inclusa In set - da
Culoare - alb
Factor de putere - 0.98
Putere maxima [W] - 40
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 4800

Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 120
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 120
Unghi de iluminare [°] - 120
Numar de cicluri pornit/oprit - ?25000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 90
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 65
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Loc de montare - pentru Incastrare In tavan
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant -
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 1-2,5
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
UGR - <22
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 960
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Forma becului - patrat
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 196,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-incastrat-blingo-led-blingo-ip65-40w-60nw