Image not found or type



KANLUX PLAVE LED CCT PLAVE LED CCT

Va prezentam plafoniera moderna Kanlux PLAVE, care nu numai ca va va lumina camerele, ci se va adapta si dispozitiei si nevoilor dumneavoastra. Acest dispozitiv versatil de plafon va permite sa reglati culoarea si intensitatea luminii, astfel Incat sa puteti crea atmosfera perfecta pentru orice ocazie. In plus, modul de iluminare nocturna ofera o lumina blanda In Intuneric, perfecta pentru dormitor sau coridor. Mai mult decat atat, Kanlux PLAVE are un ventilator Incorporat cu reglare a puterii debitului de aer In cinci trepte, asigurand circulatia aerului In camera. Controlul tuturor functiilor este extrem de simplu datorita telecomenzii incluse, care permite operarea comoda a lampii. Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - max 48
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 1100 (WW) / 2100 (NW) / 1100 (CW)
Durabilitate [h] - 25000
Temperatura de culoare [K] - 3000/4000/6500
Grad IP - 20
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339380333
Culoare - negru / alb
Materialul carcasei - material din plastic
Materialul abajurului - material din plastic
Inaltime [mm] - 150
Diametru [mm] - 485
Greutate - 1648g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 2
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - negru / alb
Putere maxima [W] - max 48
Sursa de lumina cu LED integrata -

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 1100 (WW) / 2100 (NW) / 1100 (CW)
Unghi de iluminare [°] - 150
Numar de cicluri pornit/oprit - ?20000
Durabilitate [h] - 25000
Temperatura de culoare [K] - 3000/4000/6500
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Continut de mercur - nu
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb cald,alb,alb racoros
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 20
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Loc de montare - pentru montare pe tavan
Tip de conexiune - bloc cu surub
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 1,5
Posibilitate de reglare a intensitatii luminoase doar cu ajutorul sistemului electronic intern - da
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 810
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Intrerupator temporizat - da
Presiune sonora [dB] - max 39
Volum flux de aer [m3/h] - 33,6
Vitezele motorului - 980
Consum de putere a motorului [W] - max 15
Control - telecomanda cu infrarosu, telecomanda cu infrarosu
Forma becului - rotund
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 370,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/plave-led-cct-plave-led-cct