Image not found or type



KANLUX FIZU LED FIZU IP44 4,8W NW-B

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 4,8
Durabilitate [h] - 25000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Grad IP - 44/20
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339382610
Culoare - negru
Materialul carcasei - material din plastic
Materialul abajurului - material din plastic
Inaltime [mm] - 32
Diametru [mm] - 80
Greutate - 74g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 80
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - negru
Putere maxima [W] - 4,8
Sursa de lumina cu LED integrata -
Unghi de iluminare [°] - 36
Numar de cicluri pornit/oprit - ?15000
Durabilitate [h] - 25000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED SMD

Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 44/20
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Loc de montare - pentru Incastrare In tavan
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant -
Tip de conexiune - bloc de conectare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 0,5-1,5
Dimensiunea orificiului de montaj [mm] - O65
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Sursa de lumina Inlocuibila - nu
Puterea In modul activ Pon [W] - 4,8
Consumul de energie In modul activ (kWh/1 000h) - 5
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 420
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de con Ingust (90°)
Intensitatea luminoasa de varf [cd] - 700
Unghiul fasciculului [°] - 36
Factorul de supravietuire - 0,9
Tehnologia de iluminat utilizata - LED
Cu intensitate reglabila - nu
EPRELID - 1995452
Informatii suplimentare - Sursa de lumina (LS)
Forma becului - rotund
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 15,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fizu-led-fizu-ip44-4-8w-nw-b