



### **KANLUX PLAFONIERA LED BENO ECO BENO ECO 20W CCT 0 W**

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Putere maxima [W] - 20

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 1850 (WW) / 2000 (NW) / 1900 (CW)

Durabilitate [h] - 30000

Temperatura de culoare [K] - 3000/4000/6500

Grad IP - 65

Garantie [ani] - 2

EAN13 - 5905339383822

Culoare - alb

Materialul carcasei - PP

Materialul abajurului - PP

Inaltime [mm] - 55

Diametru [mm] - 200

Greutate - 354g

Unitate de vanzare - piece

Cutie exterioara - 20

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Culoare - alb

Putere maxima [W] - 20

Sursa de lumina cu LED integrata -

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 1850 (WW) / 2000 (NW) / 1900 (CW)

Unghi de iluminare [°] - 110

Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000

Durabilitate [h] - 30000

Temperatura de culoare [K] - 3000/4000/6500

Uniformitate de culoare [SDCM] - 6

Indice de redare a culorilor Ra - 80

Continut de mercur - nu

Tip de dioda - LED SMD

Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu

Culoarea luminii - alb cald,alb,alb racoros

Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II

Grad IP - 65

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷45

Loc de montare - pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Tip de conexiune - bloc cu autoblocare

Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm<sup>2</sup>] - 0,5÷1,5

Wykrywanie ruchu - nu

Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m

Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 2450

Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)

Informatii suplimentare - Produs continator (CP)

Forma becului - rotund

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -

Pret: 65,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/plafoniera-led-beno-eco-beno-eco-20w-cct-o-w>