Image not found or type



KANLUX PLAFONIERA LED BENO ECO BENO ECO 40W CCT O B

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 40
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 3800 (WW) / 4050 (NW) / 3900 (CW)
Durabilitate [h] - 30000
Temperatura de culoare [K] - 3000/4000/6500
Grad IP - 65
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339383877
Culoare - negru
Materialul carcasei - PP
Materialul abajurului - PP
Inaltime [mm] - 55
Diametru [mm] - 400
Greutate - 1026g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 10
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - negru
Putere maxima [W] - 40
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 3800 (WW) / 4050 (NW) / 3900 (CW)
Unghi de iluminare [°] - 110
Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000
Durabilitate [h] - 30000
Temperatura de culoare [K] - 3000/4000/6500
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6

Indice de redare a culorilor Ra - 80
Continut de mercur - nu
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb cald,alb,alb racoros
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 65
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷45
Loc de montare - pentru montare pe perete,pentru montare pe tavan
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 0,5÷1,5
Wykrywanie ruchu - nu
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 5650
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Forma becului - rotund
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 192,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/plafoniera-led-beno-eco-beno-eco-40w-cct-o-b