



KANLUX LTL-E LED LTL-E 15W-60-CCT-B

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Putere maxima [W] - 15

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 1350(WW)/1500(NW)/1500(CW)

Durabilitate [h] - 50000

Temperatura de culoare [K] - 3000/4000/6500

Grad IP - 20

Garantie [ani] - 5

EAN13 - 5905339383976

Culoare - negru

Materialul carcasei - PC

Materialul abajurului - PC

Inaltime [mm] - 65

Latime [mm] - 35

Lungime [mm] - 600

Greutate - 218g

Unitate de vanzare - piece

Cutie exterioara - 20

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Culoare - negru

Putere maxima [W] - 15

Sursa de lumina cu LED integrata -

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 1350(WW)/1500(NW)/1500(CW)

Unghi de iluminare [°] - X130/Y105

Numar de cicluri pornit/oprit - ?25000

Durabilitate [h] - 50000

Temperatura de culoare [K] - 3000/4000/6500

Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb cald,alb,alb racoros
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 20
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5+25
Loc de montare - na szyn? TEAR
Sursa de alimentare inclusa In set - 0
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 1810
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 62,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ltl-e-led-ltl-e-15w-60-cct-b>