



### **KANLUX PROIECTOR LED FL AGOR PRO FL AGOR PRO 100W NW**

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Putere maxima [W] - 100

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 14000

Durabilitate [h] - 50000

Temperatura de culoare [K] - 4000

Grad IP - 65

Garantie [ani] - 5

EAN13 - 5905339384201

Culoare - negru

Materialul carcasei - metal

Materialul abajurului - sticla calita

Inaltime [mm] - 253

Latime [mm] - 291

Adancime [mm] - 78

Greutate - 1940g

Unitate de vanzare - piese

Cutie exterioara - 4

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Tip de reflector - simetric

Culoare - negru

Factor de putere - 0.99

Putere maxima [W] - 100

Sursa de lumina cu LED integrata -

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 14000

Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 16900

Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)

Unghi de iluminare [°] - 110  
Numar de cicluri pornit/oprit - ?25000  
Durabilitate [h] - 50000  
Temperatura de culoare [K] - 4000  
Uniformitate de culoare [SDCM] - ?6  
Indice de redare a culorilor Ra - 80  
Tip de dioda - LED SMD  
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu  
Culoarea luminii - alb  
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I  
Grad IP - 65  
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -30÷45  
Loc de montare - pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan, pentru montare pe substrat  
Corp de iluminat mobil In interval vertical [°] - 180  
Grad IK - 08  
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor  
Tip de cablu - H05RN-F  
Lungimea cablului [m] - 0.28  
Sectiune transversala a cablului [mm<sup>2</sup>] - 1  
Wykrywanie ruchu - nu  
Distanta minima de la obiectul iluminat - 1m  
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 140  
Continut de mercur - nu  
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)  
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -  
Pret: 291,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/proiector-led-fl-akor-pro-fl-akor-pro-100w-nw>