Image not found or type



KANLUX PROIECTOR LED FL AGOR PRO FL AGOR/A PRO 150W NW

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 150
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 20250
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Grad IP - 65
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339384249
Culoare - negru
Materialul carcasei - metal
Materialul abajurului - sticla calita
Inaltime [mm] - 332
Latime [mm] - 291
Adancime [mm] - 93
Greutate - 2794g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 4
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Tip de reflector - asimetric
Culoare - negru
Factor de putere - 0.99
Putere maxima [W] - 150
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 20250
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 24450
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)

Unghi de iluminare [°] - X125/Y65
Numar de cicluri pornit/oprit - ?25000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 65
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -30÷45
Loc de montare - pentru montare pe tavan,pentru montare pe perete
Corp de iluminat mobil In interval vertical [°] - 180
Grad IK - 08
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor
Tip de cablu - H05RN-F
Lungimea cablului [m] - 1
Sectiune transversala a cablului [mm²] - 1
Wykrywanie ruchu - nu
Distanta minima de la obiectul iluminat - 1m
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 135
Continut de mercur - nu
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 458,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/proiector-led-fl-agor-pro-fl-agor-a-pro-150w-nw