
Image not found or type



KANLUX FURTUN LUMINOS GIVRO LED GIVRO LED 15M-BL

Tensiune nominala [V] - 210 DC
Puterea In modul activ Pon [W] - 1m = 2
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 1m = 9,5
Durata nominala de viata a lampii [h] - 15000
Lungime [mm] - 15000
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339385871
Material - material din plastic
Inaltime [mm] - 15000
Diametru [mm] - 13
Lungime [mm] - 15000
Greutate - 2212g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 2
Tensiune nominala [V] - 210 DC
Putere nominala [W] - 30
Puterea In modul activ Pon [W] - 1m = 2
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 65
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 1m = 9,5
Continut de mercur - nu
Tip de dioda - LED SMD
Numar de cicluri pornit/oprit - ?17500
Durata nominala de viata a lampii [h] - 15000
Culoarea luminii - albastru
Tip de conexiune - z??cze 2 PIN
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,1m

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -10÷35
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 1m = 9,5
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Consumul de energie In modul activ (kWh/1 000h) - 2
Factorul de supravietuire - 0,9
Tehnologia de iluminat utilizata - LED
Cu intensitate reglabila - nu
Informatii suplimentare - Sursa de lumina (LS)
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 286,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/furtun-luminos-givro-led-givro-led-15m-bl