Image not found or type



KANLUX PROIECTOR LED FL STADER FL STADER 200W 60D NW

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 200
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 30000
Durabilitate [h] - 100000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Grad IP - 66
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339386007
Culoare - gri
Materialul carcasei - aliaj de aluminiu
Materialul abajurului - PC
Inaltime [mm] - 182
Latime [mm] - 90
Lungime [mm] - 360
Greutate - 3650g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 4
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Tip de reflector - simetric
Culoare - gri
RAL - 9023
Factor de putere - 0.95
Putere maxima [W] - 200
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 30000
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 33500

Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Unghi de iluminare [°] - 60
Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000
Durabilitate [h] - 100000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 70
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 66
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -25÷40
Loc de montare - pentru montare pe perete,pentru montare pe tavan,pentru montare pe substrat
Grad IK - 10
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor
Tip de cablu - H05RN-F
Sectiune transversala a cablului [mm²] - 1
Wykrywanie ruchu - nu
Distanta minima de la obiectul iluminat - 1m
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 150
Continut de mercur - nu
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 941,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/proiector-led-fl-stader-fl-stader-200w-60d-nw