



KANLUX SENZOR DE MISCARE MW PRESENSOR PRESENSOR-O-W NT

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Tip de senzor - microunde

unghiul de activare a senzorului [°] - H360

Grad IP - 20

EAN13 - 5905339387509

Culoare - alb

Material - material din plastic

Inaltime [mm] - 24

Diametru [mm] - 115

Greutate - 106g

Unitate de vanzare - piese

Cutie exterioara - 50

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Culoare - alb

Putere maxima [VA] - 2000

Grad IP - 20

Loc de montare - pentru montare pe tavan

Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II

Raza de actiune a senzorului [m] - max 6

unghiul de activare a senzorului [°] - H360

Timp minim de functionare [s] - 10

Timp maxim de functionare [min] - 12

Sensor-operation time [second-minute] - 10-12

Frecventa de lucru a senzorului [MHz] - 24000

Tip de senzor - microunde

Setarea nivelului de intensitate luminoasa la care senzorul detecteaza miscarea [lx] - 3-2000

Micro-decalaj Intre contactele releului -

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25

Tip de conexiune - bloc de conectare

Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm²] - 0,75÷1,5

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -

Pret: 100,35 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/senzor-de-miscare-mw-presensor-presensor-o-w-nt>