Image not found or type



KANLUX SENZOR DE MISCARE MW PRESENSOR PRESENSOR-O-W NT

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Tip de senzor - microunde
unghiul de activare a senzorului [°] - H360
Grad IP - 20
EAN13 - 5905339387509
Culoare - alb
Material - material din plastic
Inaltime [mm] - 24
Diametru [mm] - 115
Greutate - 106g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 50
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - alb
Putere maxima [VA] - 2000
Grad IP - 20
Loc de montare - pentru montare pe tavan
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Raza de actiune a senzorului [m] - max 6
unghiul de activare a senzorului [°] - H360
Timp minim de functionare [s] - 10
Timp maxim de functionare [min] - 12
Sensor-operation time [second-minute] - 10-12
Frecventa de lucru a senzorului [MHz] - 24000
Tip de senzor - microunde
Setarea nivelului de intensitate luminoasa la care senzorul detecteaza miscarea [lx] - 3-2000

Micro-decalaj Intre contactele releului -
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Tip de conexiune - bloc de conectare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 0,75÷1,5
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 101,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-de-miscare-mw-presensor-presensor-o-w-nt