



KANLUX PLAFONIERA LED BENO CCT BENO 12-18W CCT-L W

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Putere maxima [W] - 12 / 18

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - max 1840 / 2000 / 1980

Durabilitate [h] - 50000

Temperatura de culoare [K] - 3000/3500/4000

Grad IP - 65

Garantie [ani] - 5

EAN13 - 5905339387769

Culoare - alb

Materialul carcasei - PC

Materialul abajurului - PC

Inaltime [mm] - 57

Latime [mm] - 220

Lungime [mm] - 220

Greutate - 752g

Unitate de vanzare - piese

Cutie exterioara - 10

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Culoare - alb

Factor de putere - 0.9

Putere maxima [W] - 12 / 18

Sursa de lumina cu LED integrata -

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - max 1840 / 2000 / 1980

Unghi de iluminare [°] - 110

Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000

Durabilitate [h] - 50000

Temperatura de culoare [K] - 3000/3500/4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Continut de mercur - nu
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb cald,alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 65
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -15÷35
Loc de montare - pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm²] - 0,75÷1,5
Wykrywanie ruchu - nu
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 2700
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Forma becului - patrat
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 119,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/plafoniera-led-beno-cct-beno-12-18w-cct-l-w>