



### **KANLUX PLAFONIERA LED BENO CCT BENO 24-30W CCT-L W**

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Putere maxima [W] - 24 / 30

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - max 3180 / 3490 / 3410

Durabilitate [h] - 50000

Temperatura de culoare [K] - 3000/3500/4000

Grad IP - 65

Garantie [ani] - 5

EAN13 - 5905339387820

Culoare - alb

Materialul carcasei - PC

Materialul abajurului - PC

Inaltime [mm] - 57

Latime [mm] - 260

Lungime [mm] - 260

Greutate - 966g

Unitate de vanzare - piese

Cutie exterioara - 10

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Culoare - alb

Putere maxima [W] - 24 / 30

Sursa de lumina cu LED integrata -

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - max 3180 / 3490 / 3410

Unghi de iluminare [°] - 110

Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000

Durabilitate [h] - 50000

Temperatura de culoare [K] - 3000/3500/4000

Uniformitate de culoare [SDCM] - 6  
Indice de redare a culorilor Ra - 80  
Continut de mercur - nu  
Tip de dioda - LED SMD  
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu  
Culoarea luminii - alb cald,alb  
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II  
Grad IP - 65  
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -15÷35  
Loc de montare - pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan  
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare  
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm<sup>2</sup>] - 0,75÷1,5  
Wykrywanie ruchu - nu  
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m  
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 4510  
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)  
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)  
Forma becului - patrat  
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -  
Pret: 143,72 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/plafoniera-led-beno-cct-beno-24-30w-cct-l-w>