
Image not found or type



KANLUX PLAFONIERA LED BENO CCT BENO 24-30W CCT-L W

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 24 / 30
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - max 3180 / 3490 / 3410
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 3000/3500/4000
Grad IP - 65
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339387820
Culoare - alb
Materialul carcasei - PC
Materialul abajurului - PC
Inaltime [mm] - 57
Latime [mm] - 260
Lungime [mm] - 260
Greutate - 966g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 10
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - alb
Putere maxima [W] - 24 / 30
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - max 3180 / 3490 / 3410
Unghi de iluminare [°] - 110
Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 3000/3500/4000

Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Continut de mercur - nu
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb cald,alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 65
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -15÷35
Loc de montare - pentru montare pe perete,pentru montare pe tavan
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 0,75÷1,5
Wykrywanie ruchu - nu
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 4510
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Forma becului - patrat
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 144,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/plafoniera-led-beno-cct-beno-24-30w-cct-l-w