Image not found or type



KANLUX CORP DE ILUMINAT LINIAR LED LINCEA CCT LINCEA 30-45W 12 CCT

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 30 / 45
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - max 4800 / 4900 / 5000
Durabilitate [h] - 30000
Temperatura de culoare [K] - 3000/4000/6500
Grad IP - 40
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339387967
Culoare - alb
Materialul carcasei - otel
Materialul abajurului - material din plastic
Inaltime [mm] - 57
Latime [mm] - 168
Lungime [mm] - 1200
Greutate - 1480g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 10
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - alb
Factor de putere - 0.97
Putere maxima [W] - 30 / 45
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - max 4800 / 4900 / 5000
Unghi de iluminare [°] - 140
Numar de cicluri pornit/oprit - ?20000
Durabilitate [h] - 30000

Temperatura de culoare [K] - 3000/4000/6500
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb cald,alb,alb racoros
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 40
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Loc de montare - pentru montare pe perete,pentru montare pe tavan
Grad IK - 08
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 0,5÷2,5
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Wykrywanie ruchu - nu
Continut de mercur - nu
Informatii suplimentare - Produs contintor (CP)
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 3000
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Forma becului - rectangular
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 246,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-lincea-cct-lincea-30-45w-12-cct