



KANLUX CORP DE ILUMINAT LINIAR LED LINCEA CCT LINCEA 30-45W 12 CCT

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Putere maxima [W] - 30 / 45

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - max 4800 / 4900 / 5000

Durabilitate [h] - 30000

Temperatura de culoare [K] - 3000/4000/6500

Grad IP - 40

Garantie [ani] - 5

EAN13 - 5905339387967

Culoare - alb

Materialul carcasei - otel

Materialul abajurului - material din plastic

Inaltime [mm] - 57

Latime [mm] - 168

Lungime [mm] - 1200

Greutate - 1480g

Unitate de vanzare - piese

Cutie exterioara - 10

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Culoare - alb

Factor de putere - 0.97

Putere maxima [W] - 30 / 45

Sursa de lumina cu LED integrata -

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - max 4800 / 4900 / 5000

Unghi de iluminare [°] - 140

Numar de cicluri pornit/oprit - ?20000

Durabilitate [h] - 30000

Temperatura de culoare [K] - 3000/4000/6500
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb cald,alb,alb racoros
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 40
Interval de temperatura ambienta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Loc de montare - pentru montare pe perete,pe pentru montare pe tavan
Grad IK - 08
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm²] - 0,5÷2,5
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Wykrywanie ruchu - nu
Continut de mercur - nu
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 3000
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Forma becului - rectangular
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 246,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-lincea-cct-lincea-30-45w-12-cct>