Image not found or type



KANLUX BANDA LED LCOB 10W/M 24V LCOBC 10W/M 24IP00-WW

Banda LED Kanlux LCOB 24V este o solutie unica de iluminat. Are o eficacitate luminoasa foarte mare si o garantie de 3 ani, Caracteristica sa unica este ca straluceste pana la capat - nu exista zone mai luminoase sau mai Intunecate pe el, nici puncte vizibile de lumina. Banda Kanlux LCOB emite lumina uniforma indiferent de adancimea profilului si de transparenta difuzorului. Versiunea de 24V a benzii permite utilizarea pieselor mai lungi cu conectarea unei singure surse de alimentare, fara pierderi de luminescenta. Sunt disponibile doua versiuni ale benzii: cu grad de protectie IP65 sau IP00. Tensiune nominala [V] - 24 DC
Puterea In modul activ Pon [W] - 0,5m = 5
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 0,5m=460
Temperatura de culoare [K] - 3000
Durata nominala de viata a lampii [h] - 30000
Lungime [mm] - 50000
Garantie [ani] - 3
EAN13 - 5905339389060
Inaltime [mm] - 50000
Latime [mm] - 8
Lungime [mm] - 50000
Adancime [mm] - 2
Greutate - 568g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 10
Tensiune nominala [V] - 24 DC
Putere nominala [W] - 1m = 10
Puterea In modul activ Pon [W] - 0,5m = 5
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - III
Grad IP - 00
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 1m = 920
Temperatura de culoare [K] - 3000

Uniformitate de culoare [SDCM] - 5
Indice de redare a culorilor Ra - 90
Continut de mercur - nu
Tip de dioda - LED COB
Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000
Durata nominala de viata a lampii [h] - 30000
Culoarea luminii - alb cald
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,1m
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Posibilitatea taierii benzilor LED pe segmente [cm] - 5
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 0,5m=460
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Consumul de energie In modul activ (kWh/1 000h) - 0,5m=5
Declaratie de putere echivalenta [W] - 0,5m = 39
Factorul de supravietuire - 0.9
Tehnologia de iluminat utilizata - LED
Cu intensitate reglabila - numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasa
EPRELID - 2203990
Informatii suplimentare - Sursa de lumina (LS)
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 692,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/banda-led-lcob-10w-m-24v-lcobc-10w-m-24ip00-ww