



## **KANLUX BANDA LED LCOB 21W/M RGBCCT LCOB21W/M24IP00RGBCCT**

Banda Kanlux LED COB RGB CCT este o solutie de iluminat versatila, combinand paleta completa de culori RGB cu alb cald (3.000K), culoarea neutra si alb rece (6.100K). Datorita tehnologiei COB, aceasta ofera o linie de lumina uniforma si lina, fara puncte vizibile, creand un efect elegant si natural. Banda de 21W/m este disponibila in versiuni de 24V, IP00 si IP65, in role de 5 m cu banda adeziva 3M pentru o instalare usoara. Dupa nevoile utilizatorului, poate indeplini diverse functii de iluminat. Produsul vine cu o garantie de trei ani. Tensiune nominala [V] - 24 DC

Puterea in modul activ Pon [W] - 0,5m = 2,5 (WW)

Fluxul luminos util al sursei de lumina  $\eta_{use}$  [lm] - 0,5m = 170 (WW)

Temperatura de culoare [K] - RGB; 3000-6100

Durata nominala de viata a lampii [h] - 30000

Lungime [mm] - 5000

Garantie [ani] - 3

EAN13 - 5905339389152

Latime [mm] - 12

Lungime [mm] - 5000

Adancime [mm] - 2

Greutate - 100g

Unitate de vanzare - piese

Cutie exterioara - 25

Tensiune nominala [V] - 24 DC

Putere nominala [W] - 1m = max 21; (RGB+WW+CW)

Puterea in modul activ Pon [W] - 0,5m = 2,5 (WW)

Clasa de protectie impotriva socurilor electrice - III

Grad IP - 00

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 1m = max 680; (WW+CW)

Temperatura de culoare [K] - RGB; 3000-6100

Uniformitate de culoare [SDCM] - 6

Indice de redare a culorilor Ra - 90

Continut de mercur - nu

Tip de dioda - LED COB

Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000

Durata nominala de viata a lampii [h] - 30000

Culoarea luminii - RGBW,alb cald,alb,alb racoros

Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor

Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,1m

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25

Posibilitatea taierii benzilor LED pe segmente [cm] - 3,6

Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 0,5m = 170 (WW)

Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)

Consumul de energie In modul activ (kWh/1 000h) - 0,5m = 3

Declaratie de putere echivalenta [W] - 0,5m = 22

Factorul de supravietuire - 0.9

Tehnologia de iluminat utilizata - LED

Cu intensitate reglabila - numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasa

EPRELID - 2281993

Informatii suplimentare - Sursa de lumina (LS)

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -

Pret: 272,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/banda-led-lcob-21w-m-rgbcct-lcob21w-m24ip00rgbcct>