Image not found or type



KANLUX BANDA LED LCOB 21W/M RGBCCT LCOB21W/M24IP65RGBCCT

Banda Kanlux LED COB RGBCCT este o solutie de iluminat versatila, combinand paleta completa de culori RGB cu alb cald (3.000K), culoarea neutra si alb rece (6.100K). Datorita tehnologiei COB, aceasta ofera o linie de lumina uniforma si lina, fara puncte vizibile, creand un efect elegant si natural. Banda de 21W/m este disponibila In versiuni de 24V, IP00 si IP65, In role de 5 m cu banda adeziva 3M pentru o instalare usoara. Dupa nevoile utilizatorului, poate Indeplini diverse functii de iluminat. Produsul vine cu o garantie de trei ani. Tensiune nominala [V] - 24 DC
Puterea In modul activ Pon [W] - 0,5m = 2,5 (WW)
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 0,5m = 170 (WW)
Temperatura de culoare [K] - RGB; 3000-6100
Durata nominala de viata a lampii [h] - 30000
Lungime [mm] - 5000
Garantie [ani] - 3
EAN13 - 5905339389169
Latime [mm] - 12
Lungime [mm] - 5000
Adancime [mm] - 2
Greutate - 138g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 25
Tensiune nominala [V] - 24 DC
Putere nominala [W] - 1m = max 21; (RGB+WW+CW)
Puterea In modul activ Pon [W] - 0,5m = 2,5 (WW)
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - III
Grad IP - 65
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 1m = max 680; (WW+CW)
Temperatura de culoare [K] - RGB; 3000-6100
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6

Indice de redare a culorilor Ra - 90
Continut de mercur - nu
Tip de dioda - LED COB
Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000
Durata nominala de viata a lampii [h] - 30000
Culoarea luminii - RGBW,alb cald,alb,alb racoros
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,1m
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Posibilitatea taierii benzilor LED pe segmente [cm] - 3,6
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 0,5m = 170 (WW)
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Consumul de energie In modul activ (kWh/1 000h) - 0,5m = 3
Declaratie de putere echivalenta [W] - 0,5m = 22
Factorul de supravietuire - 0.9
Tehnologia de iluminat utilizata - LED
Cu intensitate reglabila - numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasa
EPRELID - 2281995
Informatii suplimentare - Sursa de lumina (LS)
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 299,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/banda-led-lcob-21w-m-rgbcct-lcob21w-m24ip65rgbcct