Image not found or type



KANLUX CORP DE ILUMINAT LINIAR LED TP SLIM N TP SLIM N 40W-NW

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 40
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 4800
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Grad IP - 65
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339389404
Culoare - alb
Materialul carcasei - material din plastic
Materialul abajurului - material din plastic
Inaltime [mm] - 47.7
Latime [mm] - 36.7
Lungime [mm] - 1240
Greutate - 380g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 9
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Tipul de abajur - opalescent
Culoare - alb
Putere maxima [W] - 40
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 4800
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 120

Unghi de iluminare [°] - X145/Y110
Numar de cicluri pornit/oprit - ?25000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 65
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷40
Loc de montare - pentru montare pe tavan,pentru montare pe perete
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 1-2,5
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 5200
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Forma becului - rectangular
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -

Pret: 90,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-tp-slim-n-tp-slim-n-40w-nw