



## **KANLUX CORP DE ILUMINAT LINIAR LED TP SLIM TW TP SLIM TW N 40W-NW**

Kanlux TP SLIM N este o versiune imbunatatita a popularului corp de iluminat ermetic, oferind parametri tehnici mai buni si o eficienta sporita. Este disponibil in doua lungimi (120 si 150 cm) si puteri de 40W si 50W, oferind o eficacitate luminoasa de 120 lm/W si un flux luminos de pana la 6000 lm. Cu un grad de protectie IP65 si o rezistenta la impact IK08, este ideal pentru spatii solicitante, cum ar fi cladiri industriale, depozite, parcuri si garaje. Corpul de iluminat poate fi montat aparent sau suspendat, iar consolele si fittingurile cu conectare rapida faciliteaza montarea. Este disponibila si o optiune de cablare continua (TW), permitand conectarea corpurilor de iluminat in linii luminoase. Seria TP SLIM N este acoperita de o garantie de 5 ani. Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Putere maxima [W] - 40

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 4800

Durabilitate [h] - 50000

Temperatura de culoare [K] - 4000

Grad IP - 65

Garantie [ani] - 5

EAN13 - 5905339389428

Culoare - alb

Materialul carcasei - material din plastic

Materialul abajurului - material din plastic

Inaltime [mm] - 47.7

Latime [mm] - 36.7

Lungime [mm] - 1240

Greutate - 448g

Unitate de vanzare - piece

Cutie exterioara - 9

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Tipul de abajur - opalescent

Culoare - alb  
Putere maxima [W] - 40  
Sursa de lumina cu LED integrata -  
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 4800  
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 120  
Unghi de iluminare [°] - X145/Y110  
Numar de cicluri pornit/oprit - ?25000  
Durabilitate [h] - 50000  
Temperatura de culoare [K] - 4000  
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6  
Indice de redare a culorilor Ra - 80  
Tip de dioda - LED SMD  
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu  
Culoarea luminii - alb  
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II  
Grad IP - 65  
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷40  
Loc de montare - pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete  
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare  
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm<sup>2</sup>] - 1-2,5  
Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat -  
Numar maxim de corpuri de iluminat conectate prin trecere - 12  
Maksymalna moc oprav po??czonych przelotowo [W] - 500  
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m  
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)  
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 5200  
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)  
Forma becului - rectangular  
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -  
Pret: 100,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-tp-slim-tw-tp-slim-tw-n-40w-nw>