Image not found or type



KANLUX CORP DE ILUMINAT LINIAR LED TP SLIM TW TP SLIM TW N 50W-NW

Kanlux TP SLIM N este o versiune Imbunatatita a popularului corp de iluminat ermetic, oferind parametri tehnici mai buni si o eficienta sporita. Este disponibil In doua lungimi (120 si 150 cm) si puteri de 40W si 50W, oferind o eficacitate luminoasa de 120 lm/W si un flux luminos de pana la 6000 lm. Cu un grad de protectie IP65 si o rezistenta la impact IK08, este ideal pentru spatii solicitante, cum ar fi cladiri industriale, depozite, parcari si garaje. Corpul de iluminat poate fi montat aparent sau suspendat, iar consolele si fitingurile cu conectare rapida faciliteaza montarea. Este disponibila si o optiune de cablare continua (TW), permitand conectarea corpurilor de iluminat In linii luminoase. Seria TP SLIM N este acoperita de o garantie de 5 ani. Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 50
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 6000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Grad IP - 65
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339389435
Culoare - alb
Materialul carcasei - material din plastic
Materialul abajurului - material din plastic
Inaltime [mm] - 47.7
Latime [mm] - 36.7
Lungime [mm] - 1580
Greutate - 536g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 9
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50
Tipul de abajur - opalescent
Culoare - alb
Putere maxima [W] - 50
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 6000
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 120
Unghi de iluminare [°] - X145/Y110
Numar de cicluri pornit/oprit - ?25000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 65
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷40
Loc de montare - pentru montare pe tavan,pentru montare pe perete
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 1-2,5
Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat -
Numar maxim de corpuri de iluminat conectate prin trecere - 10
Maksymalna moc opraw po??czonych przelotowo [? W] - 500
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 7000
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Forma becului - rectangular
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -

Pret: 120,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-tp-slim-tw-tp-slim-tw-n-50w-nw