Image not found or type



KANLUX PANOU LED MONTAT INCASTRAT FARA ALIMENTARE INCLUSA BLINGO UIP BLINGO UIP 125LM 30NW

Putere maxima [W] - max 24
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 3000 (600mA)
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - max 125
Temperatura de culoare [K] - 4000
Culoare - alb
Grad IP - 54/20
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339392381
Culoare - alb
Materialul carcasei - otel
Materialul abajurului - material din plastic
Materialul panoului/cadrului - otel
Inaltime [mm] - 30
Latime [mm] - 295
Lungime [mm] - 595
Greutate - 810g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 5
Curent de alimentare [mA] - 600
Tip de alimentare - curent continuu
Sursa de alimentare inclusa In set - nu
Tipul de abajur - microprismatic
Culoare - alb
Putere maxima [W] - max 24
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 3000 (600mA)

Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - max 125
Unghi de iluminare [°] - 90
Numar de cicluri pornit/oprit - ?50000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 90
Tip de dioda - LED SMD
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - III
Grad IP - 54/20
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Loc de montare - pentru Incastrare In tavan
Tip de conexiune - przewod zako?czony wtyczk? - DC
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
UGR - <19
DRIVER [index] - 37262 (600mA); 37267 (600mA); 37268 (600-1050mA); 37267 (450-1100mA)
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 1060
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Forma becului - rectangular
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 94,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-montat-incastrat-fara-alimentare-inclusa-blingo-uip-blingo-uip-125lm-30nw