



### **KANLUX CORP DE ILUMINAT STRADAL CU LED PRO-S S PRO-S S 50W NW**

Putere maxima [W] - 50  
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 7750  
Temperatura de culoare [K] - 4000  
Grad IP - 66  
Grad IK - 08  
Culoare - gri  
Garantie [ani] - 5  
EAN13 - 5905339392787  
Culoare - gri  
Materialul carcasei - aliaj de aluminiu  
Materialul geamului de protectie - sticla calita  
Inaltime [mm] - 108  
Latime [mm] - 210  
Lungime [mm] - 535  
Greutate - 3080g  
Unitate de vanzare - piece  
Cutie exterioara - 1  
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC  
Frecventa nominala [Hz] - 50  
Culoare - gri  
RAL - 9023  
Putere maxima [W] - 50  
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 7750  
Unghi de iluminare [°] - X150/Y125  
Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000  
Durabilitate [h] - 100000  
Temperatura de culoare [K] - 4000

Uniformitate de culoare [SDCM] - 6  
Indice de redare a culorilor Ra - 70  
Tip de dioda - LED SMD  
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu  
Culoarea luminii - alb  
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II  
Grad IP - 66  
Interval de temperatura ambienta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷45  
Loc de montare - stalp de strada  
Grad IK - 08  
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor  
Tip de cablu - H05RN-F  
Lungimea cablului [m] - 0.4  
Sectiune transversala a cablului [mm<sup>2</sup>] - 0,75-2,5  
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 155  
Continut de mercur - nu  
Protectie la supratensiune - 10kV  
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -  
Pret: 750,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-stradal-cu-led-pro-s-s-pro-s-s-50w-nw>