Image not found or type



KANLUX CORP DE ILUMINAT STRADAL CU LED PRO-S M PRO-S M 100W NW

Putere maxima [W] - 100
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 15500
Temperatura de culoare [K] - 4000
Grad IP - 66
Grad IK - 08
Culoare - gri
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339392862
Culoare - gri
Materialul carcasei - aliaj de aluminiu
Materialul geamului de protectie - sticla calita
Inaltime [mm] - 108
Latime [mm] - 265
Lungime [mm] - 605
Greutate - 4170g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 1
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - gri
RAL - 9023
Putere maxima [W] - 100
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 15500
Unghi de iluminare [°] - X150/Y125
Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000
Durabilitate [h] - 100000
Temperatura de culoare [K] - 4000

Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 70
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 66
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷45
Loc de montare - stalp de strada
Grad IK - 08
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor
Tip de cablu - H05RN-F
Lungimea cablului [m] - 0.4
Sectiune transversala a cablului [mm²] - 0,75-2,5
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 155
Continut de mercur - nu
Protectie la supratensiune - 10kV
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 1.049,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-stradal-cu-led-pro-s-m-pro-s-m-100w-nw