



TRV SURUB DE SOL PILON METALIC DE FUNDARE G76X1500X3-4XM16 PENTRU STRUCTURI FOTOVOLTAICE

Surubul de sol tip pilon metalic G76x1500x3-4xM16 reprezinta solutia profesionala si moderna de fundare mecanica, special dezvoltata pentru fixarea rigida si sigura a structurilor metalice pentru panouri fotovoltaice, foisoare, garduri sau constructii usoare. Cu o lungime generoasa de 1500 mm si un diametru exterior al tevii de 76 mm, acest pilon din otel zincat la cald asigura o capacitate portanta excelenta si o stabilitate remarcabila pe termen lung, chiar si in soluri cu o consistenta dificila. Partea superioara este prevazuta cu 4 piulite de fixare M16 pozitionate simetric, permitand calibrarea perfect perpendiculara si blocarea rapida a profilelor de sustinere. Tehnologia de fundare pe suruburi elimina necesitatea turnarii de betoane, reduce la zero timpul de asteptare pentru uscare si asigura un santier curat, rapid si ecologic, structurile putand fi incarcate la capacitate maxima imediat dupa insurubare.

Exemple de utilizare:

- Fundatie mecanica rapida pentru structuri si sisteme de profile destinate panourilor fotovoltaice montate pe sol.
- Ancorarea si fixarea pilonilor de sustinere pentru garduri, porti de acces sau delimitari de proprietati.
- Baza de fixare durabila pentru structuri din lemn sau metal, terase, foisoare si pergole rezidentiale.
- Elemente de fundare pentru constructii temporare sau amenajari exterioare ce necesita o demontare facila ulterioara fara a afecta solul.

Specificatii tehnice principale:

- Tip produs: Surub de sol (pilon metalic de fundare mecanica)
- Cod configuratie: G76x1500x3-4xM16
- Diametru exterior tub: 76 mm
- Lungime totala pilon: 1500 mm
- Grosime perete otel: 3 mm
- Sistem de fixare superior: 4 piulite sudate M16 pentru ajustare si blocare mecanica
- Material corp: Otel de inalta calitate, zincat la cald pentru o protectie anticoroziva superioara de lunga durata
- Profil filet: Spirala optimizata pentru o patrundere lina in sol si o compactare eficienta in jurul pilonului
- Avantaj principal: Instalare imediata fara excavatii, cofraje sau utilizare de beton
- Reutilizabilitate: Permite desurubarea si mutarea pe o alta pozitie fara deteriorarea structurii solului

Pret: 220,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/reductor-pentru-insurubare-piloni-de-sol-si-structuri-metalice-fotovoltaice-1>